

Dane techniczne

Podgrzewacz POW		MULTI 2 11/13,5/15			MULTI 2 18/21/24		
		11	13,5	15	18	21	24
Moc przełączana		Tak					
Moc znamionowa	kW	11	13,5	15	18	21	24
Napięcie zasilające		400 V 3~					
Częstotliwość	Hz	50					
Pobór prądu	A	18	19,4	22,2	29	31	35,5
Minimalny przekrój przewodów zasilających	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 4	4 x 6
Maksymalny przekrój przewodów zasilających	mm ²	4 x 10					
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego	A	20	20	25	32	32	40
Minimalna rezystywność wody przy 15°C	Ωcm	1300					
Stopień ochrony		IP 24					
Ciśnienie wody zasilającej	MPa	0,1 – 0,6					
Minimalny przepływ załączający	l/min	2,7					
Maksymalna temperatura wody zasilającej	°C	55					
Przylącze wodne		G ½"					
Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość)	mm	483 x 230 x 132					
Masa	kg	3,9					

Zawartość opakowania

Ogrzewacz POW-MULTI 2	szt. 1
Wkręty mocujące z kołkami rozporowymi	szt. 4
Płyta montażowa	szt. 1
Wkręt mocujący płyty montażowej 4,8x13	szt. 1
Zaślepka otworu	szt. 1
Uszczelki	szt. 2
Szablon montażowy	szt. 1
Instrukcja obsługi	szt. 1
Karta gwarancyjna	szt. 1