

Opis	Warto
<b>Informacje ogólne:</b>	
Nazwa wyrobu:	SOLOLIFT2 WC-1
Nr katalogowy:	97775314
Numer EAN:	5710624187234
<b>Techniczne:</b>	
H max:	8.5 m
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Tolerancje charakterystyki:	ISO9906:2012 3B
<b>Materiały:</b>	
Zbiornik:	PLASTIC
<b>Instalacja:</b>	
Króciec ssawny:	32/36/40, DN 100
Króciec tłoczny:	22/25/28/32/36/40
Liczba ył:	3X0,75MM2
<b>Ciecz:</b>	
Czynnik tłoczony:	ka da ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy:	50 °C
G sto :	998.2 kg/m3
<b>Dane elektryczne:</b>	
Moc wej ciowa P1:	620 W
Cz stotliwo podstawowa:	50 Hz
Napi cie nominalne:	1 x 220-240 V
Pr d znamionowy:	3 A
Cos phi - współczynnik mocy:	0,92
Pr dko nominalna:	2800 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie termiczne:	THERMIK S06-150-05
Długo kabla:	1.2 m
Typ kabla:	H05VV-F
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
<b>Inne:</b>	
Masa netto:	7.25 kg
Masa:	9.75 kg
Typoszereg:	Miedzynarodowy

