

Poręcz łukowa uchylna podłogowa 60cm 32-URP6



- Wykonanie ze stali węglowej
- Powłoka antykorozyjna
- Całość malowana proszkowo na biało
- Eleganckie wykończenie
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 120 kg
- Zestaw montażowy w komplecie
- Zaślepki zasłaniające śruby
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal węglowa
Wykończenie	Malowana proszkowo na kolor biały
Rodzaj powłoki	Farba poliestrowa
Grubość powłoki	120 μ
Typ poręczy	Uchylna, łukowa, podłogowa
Długość poręczy	600 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Wymiary podstawy mocującej	120x200 mm
Maksymalne obciążenie	120 kg
Średnica otworów	Ø 6,5 mm
Ilość otworów mocujących	5

Poręcz łukowa, podłogowa dla niepełnosprawnych to uniwersalne wyposażenie pomieszczeń domowych i użytku publicznego. Oferowana poręcz jest najczęściej montowana w pomieszczeniach w których nie ma możliwości zastosowania montażu ściennego. Ponadto, jest najczęściej stosowana w strefie WC oraz w strefie umywalkowej.

Każda, poręcz podłogowa typu 32-URP6 jest wykonana z rury ze stali węglowej o średnicy 32 mm. Długość uchwytu liczy 600 mm, natomiast jego maksymalny udźwig wynosi 120kg. Całość jest malowana proszkowo na biało RAL 9003 oraz posiada gładkie krawędzie, które eliminują zagrożenie przypadkowego zahaczenia się lub skaleczenia się.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Białe poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.