

Bateria czasowa 9006MIX/1

- Dwa warianty: 9006MIX/1 - wariant uniwersalny, 9006MIX/1AB - wariant z systemem antyblokowym
- Mieszacz manualny w postaci pokrętła z wypustkami umiejscowionego tuż za przyciskiem
- Korpus baterii wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Regulacja czasu przepływu wody (nie dostępne w wariantcie 9006MIX/1AB)
- Reduktora przepływu wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt Włoski
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych



Opcja	Na wodę ciepłą i zimną
Przylącze	2 x G3/4
Rodzaj mieszacza	Ręczny w postaci dźwigni
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany 15 - 25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	Do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy, zawory zwrotne,

Bateria czasowa prysznicowa z wbudowanym mieszaczem na wodę zimną i ciepłą. Korpus baterii został wykonany z odpornego na korodowanie mosiądzu pokrytego chromem. Bateria została wyposażona w dwa przyłącza G3/4 na wodę zimną i ciepłą oraz w jedno przyłącze G1/2 na wylewkę. W centralnej części korpusu znajdują się przycisk uruchamiający przepływ oraz dźwignia do zmiany temperatury. Jednorazowy wypływ wody trwa 15-25 sekund. Ilość zużytej wody przy pojedynczym przepływie wynosi 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym 3 bary. Temperatura podłączeniowa wody to 5-65°C, natomiast rekomendowane ciśnienie podłączeniowe wody to 2-4 bary.

Bateria 9006MIX/1 występuje w dwóch wariantach:

- **9006MIX/1**, wariant uniwersalny wyposażony w mieszacz oraz reduktor przepływu wody;
- **9006MIX/1AB**, wariant zawierający system antyblokowy. Działanie systemu antyblokowego polega na uruchomieniu przepływu wody w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ. W standardowych bateriach przepływ wody jest uruchamiany w momencie wciśnięcia przycisku.

Ponadto, do każdej baterii ściennej z serii **9006MIX/1** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**

