



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: 07546-17-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TP330, TP340, TP340B, TP325, BD301.410.00, CK301.400, CK301.400.0F, CK311.400, CK311.400.0F, AN360, AN320

2. Oznakowanie produktu budowlanego: Misy WC stojące, misy WC wiszące
Przewidziany zakres stosowania: Hygiena osobista

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta: CANAKCILAR SERAMIK SANYIVE TICARET A.S., 676 70 Gökcebey/ZONGULDAK, Turecko

4. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela: UBC s.r.o., Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, IČ: 27146987

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 4

6. Zgodnie z systemem oceny EN 997:2012

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kod produktu	Opis	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (wyniki testów)	zharmonizowana specyfikacja techniczna
TP330	Misa WC stojąca 36x47cm, tylny odpływ, biała	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	NPD	
		funkcjonalność, szczelność	NPD	
		niezawodność zaworu	NPD	
		trwałość	Spełnia	
TP340/TP340B	Misa WC stojąca 36x47cm, dolny odpływ, biała/ Miska WC wolnostojąca 36x54cm, odpływ pionowy, biała	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	NPD	
		funkcjonalność, szczelność	NPD	

UBC s.r.o. | Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika
IČ: 27146987 | DIČ: CZ27146987

Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761
E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz



		niezawodność zaworu	NPD	
		trwałość	Spełnia	
TP325	PAULA WC wiszące 35,5x50cm, białe	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	Spełnia	
		funkcjonalność, szczelność	NPD	
		niezawodność zaworu	NPD	
		trwałość	Spełnia	
BD301.410.00	Kompakt WC dla niepełnosprawnych 36,3x67,2cm, dolny odpływ	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	NPD	
		funkcjonalność, szczelność	Spełnia	
		niezawodność zaworu	Spełnia	
		trwałość	Spełnia	
CK301.400/.0F	KID WC kompakt dla dzieci, dolny odpływ, biała/KID WC kompakt dla dzieci, dolny odpływ, kolorowy sitodruk	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	NPD	
		funkcjonalność, szczelność	Spełnia	
		niezawodność zaworu	Spełnia	
		trwałość	Spełnia	
CK311.400/.0F	KID WC kompakt dla dzieci, tylny odpływ, białe/KID WC kompakt dla dzieci, tylny odpływ, kolorowy sitodruk	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	NPD	
		funkcjonalność, szczelność	Spełnia	
		niezawodność zaworu	Spełnia	
		trwałość	Spełnia	
AN360	ANTI-K misa WC kombi tylny/dolny odpływ 37x63 cm	objętość spłukiwanej wody	Spełnia	EN 997
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	NPD	
		funkcjonalność, szczelność	NPD	



AN320	ANTI-K WC wiszące 36x53 cm	niezawodność zaworu	NPD	
		trwałość	Spełnia	
		objętość spłukiwanej wody	Spełnia	
		zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
		zdolność do czyszczenia	Spełnia	
		odporność na obciążania statyczne	Spełnia	
		funkcjonalność, szczelność	NPD	
		niezawodność zaworu	NPD	
		trwałość	Spełnia	

Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa powyżej.

W Líbeznice w dniu 13.08.2018

Podpisano w imieniu producenta:

Jiří Ježek vl.r.